



## Tapón Cerrado

El tapón cerrado estará constituido por un buje de caucho de butadieno de nitrilo (NBR) de diámetro externo similar al diámetro interno de cada tubo (aprox. 34 mm). Este estará traspasado por un bulón el cual posee en uno de sus extremos un ojal para el amarre del hilo guía y en el otro extremo una tuerca mariposa. En cada extremo del buje de caucho se dispondrán de sendas arandelas, una de ellas de la medida aproximada del diámetro interno del tritubo (33 mm máx.) y la restante de 40 mm de diámetro exterior.

Ductos 34/40

Cuerpo compuesto de caucho

Doble O´ring de expansión.

Rango de instalación en Ducto: 32mm a 44mm

Resistencia de extracción: > ó igual a 4Kg – F

Resistencia a la presión > ó igual a 20 psi (1.40Kg/cm<sup>2</sup>)

Totalmente manual



Teléfonos San Luis:

0266-4447554

0266-4415655

0266-4410529

Calle 3 y 107 - Parque Industrial Norte

San Luis - CP: 5700 - Argentina

E-mail: [administración@tuberiaslanz.com](mailto:administración@tuberiaslanz.com)

Web: [www.tuberiaslanz.com](http://www.tuberiaslanz.com)